

FORNITURA DI BIBERON E TETTARELLE CON UTILIZZO IN USO GRATUITO DI SISTEMA PASTORIZZATORE COMPLETO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Società costruttrice		
Modello dell'Apparecchiatura		
Anno di produzione del modello		
Descrizione: Pastorizzatore	caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Caratteristiche tecniche proposte
Struttura in acciaio inox	18/10 AISI 304	
Vasca in acciaio dotata di sistema di riscaldamento e raffreddamento	Controllato elettronicamente	
Sistema di controllo dotato di termoregolatore di sicurezza	SI	
Sistema di riscaldamento con resistenze	Fino a 2500 W	
Sistema di raffreddamento con frigo-compressore con ricircolo ad acqua	Temperatura di esercizio da +2° a + 4°	
Capacità di carico orientativa	4 cestelli da 18 biberon 6 cestelli da 12 biberon	
Software per la gestione informatizzata del sistema	- registrazione dello scarico - visualizzazione dei dati del ciclo di trattamento - stampa dei dati - archivio storico	
Stampante	SI	
Possibilità di collegamento wireless fra il pastoreizzatore ed il sistema informatizzato remoto	SI	
Cartella di configurazione	con personalizzazione dei modelli	
manutenzione Full-Risk	inclusa	
Tempo di Intervento (Ore Solari)	<= 24	
Numero Visite Programmate	>=2	

Le caratteristiche minime indicate nella scheda come innanzi predisposta sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati, comporterà la non ammissione dalla gara.

Le Società concorrenti dovranno presentare depliant tecnici illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra.