Azienda Ospedaliera dei Colli

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI DI LETTI E CARRELLI OCCORRENTI ALL'AORN "A.O. DEI COLLI" DI NAPOLI

MARZO 2014

Azienda Ospedaliera dei Colli – Via L. Bianchi s.n.c. – 80131 NAPOLI
Centralino 081/7061111 – C.F./P.I. 06798201213

INDICE

art. 1 – Oggetto dell'appalto
art. 2 – Importo della fornitura
art. 3 – Caratteristiche generali della fornitura
art. 4 – Servizi connessi alla fornitura
art. 5 – Collaudo dei beni
art. 6 – Resi per merci non conformi
art. 7 – Garanzia
art. 8 – Assistenza e manutenzione
art. 9 – Acquisto di prodotti non espressamente richiesti a gara
art. 10 – Ammissibilità e presentazione dell'offerta
art. 11 – Modalità e criterio di aggiudicazione
art. 12 – Modalità di stipula del contratto e spese correlate
art. 13 – Deposito cauzionale provvisorio e definitivo
art. 14 – Cessione del contratto e subappalto
art. 15 – Pagamento
art. 16 – Penali, provviste d'ufficio e risoluzione del contratto
art. 17 – Trattamento dei dati personali
art. 18 – Foro competente
art. 19 – Richiamo ad altre norme

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e il montaggio di letti di degenza elettrici e di carrelli da destinare a diverse UU.OO.CC. dell'Azienda Ospedaliera Dei Colli (di seguito, per brevità, A.O.) ed i relativi servizi connessi.

Le caratteristiche tecniche minime della fornitura sono le seguenti:
Caratteristiche minime:

Lotto 1 - N°50 LETTI PER DEGENZA ELETTRICI
Caratteristiche minime:

1. Superficie letto in 4 sezioni e 3 snodi
2. Struttura su 4 ruote di diametro min. 125mm con sistema di frenatura centralizzato
3. Testa letto facilmente sfilabile
4. Asta porta flebo di diametro adatto anche per pompe, più asta sollevamento malato con triangolo e cinghia regolabile
5. Alloggiamenti per ulteriori aste in zona testa ed in zona piedi
6. Porta drenaggi laterali incorporati alla struttura
7. Schienale elettrico elevabile con indicatore di gradi
8. Contemporanea elevazione schienale/ginocchia con un solo pulsante
9. Elevazione elettrica delle ginocchia
10. Movimentazione meccanica della zona gambe
11. Altezza variabile elettrica
12. Batteria auto caricante
13. N°4 sponde a scomparsa verticale o a ribalta, ammortizzate con minimo ingombro durante la movimentazione, conformi alla norma CEI EN 60601-2-52
14. Comandi elettrici integrati alle semisponde
15. Funzioni trendelenburg ed antitrendelenburg elettriche con indicazione di gradi
16. Portata minima di almeno Kg. 220
17. Possibilità di utilizzo di qualsiasi tipologia di materasso
18. Possesso delle Certificazioni ISO 9001 e UNI CEI EN ISO 13485

Azienda Ospedaliera dei Colli

Lotto 2 – CARRELLI

Caratteristiche minime per CARRELLO MEDICAZIONI

1. Mensola con doppia fila di cassetti;
2. Piano di lavoro in materiale plastico con bordo contenitivo e arrotondato da circa 50mm;
3. N°3 cassetti da circa 135mm;
4. N°2 cassetti da circa 200mm;
5. Chiusura centralizzata con serratura e chiave;
6. N°4 ruote piroettanti di cui due con freno;
7. Paracolpi in gomma antistriscio;
8. Piano di lavoro reclinabile in plastica.

Caratteristiche minime per CARRELLO BIANCHERIA PULITRA/SPORCA

1. Struttura in acciaio ad armadio su 3 ripiani;
2. Paraurti in gomma;
3. Supporti di gomma bloccante per l'applicazione del sacco;
4. Ruote piroettanti di cui due con freno;
5. Misure approssimative: larghezza 110 cm circa, altezza 100 cm circa.

Caratteristiche minime per CARRELLO TERAPIA PER DOSE UNITARIA

1. Piano di lavoro in plastica con bordo contenitivo da circa 50mm, completo di porta bicchieri;
2. Il carrello dovrà essere provvisto di circa 24 cassetti piccoli e di circa 4 grandi che possono essere interscambiabili tra loro;
3. Chiusura centralizzata con serratura e chiave;
4. N°4 ruote piroettanti di cui due con freno;
5. Paracolpi angolari in plastica;
6. Maniglia di spinta;
7. Portarifiuti in ABS con apertura a ginocchio;
8. Misure approssimative: larghezza 85 cm circa, altezza 100 cm circa.

Caratteristiche minime per CARRELLO GIRO VISITE

1. Struttura realizzata in lamiera d'acciaio elettrozincata, verniciata a fuoco su fondo epossidico. Verniciatura conforme alle norme UNI EN ISO 9002;

2. Piano superiore realizzato in laminato plastico ignifugo composto da due coperchi scorrevoli su guide telescopiche in acciaio inox, complete di maniglie incassate che all'atto dell'apertura diventeranno piani di lavoro;
3. N°2 Cassetti scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, completi di maniglia ergonomica ed antitrauma, fermo blocco fine corsa dimensioni approssimative dei cassetti 625X580X100 h mm;
4. Ai lati maniglie di spinta ergonomica ed antitrauma;
5. N°4 paracolpi angolari in PVC antistriscio;
6. N°4 ruote piroettanti.

Caratteristiche minime per CARRELLO IGIENE PAZIENTE

1. Struttura in acciaio, rivestita con materiale epossidico al forno;
2. Maniglie n°2 di spinta ergonomica con protezione antiurto;
3. N°4 ruote piroettanti con bordo paracolpi;
4. Disponibili in n°4 colori;
5. Disponibili mm 1285Lx630Px994 H;
6. Composizione del carrello: n°1 piano superiore; n°1 cassetto estraibile porta oggetti; n°2 cestelli a rete cromati; n°1 vaschetta porta oggetti in ABS sul lato del piano superiore; n°1 ripiano a rete intermedio, regolabile in altezza; n°3 divisori verticali, per l'organizzazione della biancheria; n°1 piano inferiore.

Caratteristiche minime per CARRELLO CARTELLE SOSPESE

1. Struttura in acciaio con pannelli laterali, fondo posteriore e guide anteriori in ABS. Base e pannello superiore in ABS disponibile in 5 colori;
2. Struttura interna in acciaio smaltato;
3. Superfici lisce e senza spigoli agevolando la sanificazione secondo protocolli internazionali;
4. Bordo paracolpi perimetrale integrato nella base in ABS;
5. Chiusura con serranda verticale con serratura a chiave;
6. Piano superiore in ABS disponibile in 5 colori;
7. N°4 ruote dim. 125 mm circa di cui due con freno frontale;
8. Ingombro massimo di circa cm L85.2 X P59.5 X H104.4/102 (al piano di lavoro);
9. Completo di: n°1 supporto estraibile porta cartelle A4 sospese, capacità di circa 35 cartelle; n°1 vaschetta in PPL 600xz400 – H 66 mm circa; n°1 serranda di chiusura con chiave.

Caratteristiche minime per CARRELLO EMERGENZA

1. Struttura con telaio portante in alluminio ad alta resistenza, montanti in lega d'alluminio e pareti in ABS – HDPE (Polietilene ad alta densità);
2. Chiusura centralizzata di tutti i cassetti;
3. Piano superiore ampio 59X49 cm;
4. Bordo paracolpi ad alto assorbimento, integrato sui lati e sui montanti del carrello per ridurre al minimo gli ingombri;
5. Ruote scorrevoli, antitraccia, su cuscinetti cm 12,5, di cui una con freno;
6. Cassetti monoblocco in HDPE, a tutta larghezza, completamente estraibili per consentire il migliore sfruttamento dello spazio, montati su guide a sfere, garantite per alti carichi di lavoro, certificato per 16 kg, disponibili in 3 altezze con blocco per evitare l'apertura durante il trasporto anche senza la chiusura centralizzata.
7. Base composta di n°3 cassetti ad apertura completa di circa 55Lx45Px7,6H; n°1 cassetto ad apertura completa di circa 55Lx45Px16H; °1 cassetto ad apertura completa di circa 55Lx45Px25H;
8. Mensola defibrillatore, asta flebo, supporto bombola, supporto cateteri, asse massaggio cardiaco, sigilli, rastrelliera porta accessori, piano laterale estraibile, supporto aspiratore, cestello porta oggetti, distributore dei guanti, divisori per cassetti, porta rifiuti, copertura trasparente per top.

ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo stimato dell'appalto è di € 178.000,00, IVA esclusa; i costi per la sicurezza sono pari a € 0,00.

L'importo posto a base di gara è pertanto il seguente: lotto n°1- € 148.000,00 oltre IVA;
lotto n°2- € 30.000,00 oltre IVA.

ART. 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto della gara, devono essere conformi a quanto previsto nel presente capitolato ed alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso; devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia

all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I prodotti devono rispondere a criteri costruttivi di massima funzionalità, robustezza e rispondenza alle normative vigenti.

Gli scostamenti in più o in meno rispetto alle misure indicate saranno ammessi solo a condizione che non determinino un cambiamento radicale del bene.

I materiali impiegati per la costruzione dei letti devono avere una perfetta tenuta ai liquidi, essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili con derivati del cloro e clorexidina idroalcolica.

Ogni letto fornito dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione.

I letti dovranno essere offerti in almeno due colori.

Tutte le parti/componenti con le quali si possa venire in contatto nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.

I letti devono avere bordi arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose.

La stabilità deve essere conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi di arredo.

Tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, non devono presentare residui di lavorazione e devono essere adeguatamente pre-trattate per prevenire fenomeni di corrosione.

I prodotti offerti devono possedere le seguenti certificazioni:

1. In particolare deve essere presentata copia del certificato di omologazione del prototipo del bene offerto e dichiarazione di conformità di tale prodotto al campione omologato.

2. Per tutti i prodotti offerti, soggetti a marcatura CE secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 93/42 recepita con D. Lgs. 46/97, si richiede documentazione in lingua italiana che ne attesti la conformità.

In sede di gara le Ditte concorrenti possono presentare opportune dichiarazioni di conformità (autocertificazioni) delle certificazioni possedute dai prodotti offerti anche se migliorative. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare le certificazioni richieste al momento della stipula del contratto. Le certificazioni dovranno essere rilasciate da un laboratorio accreditato per l'effettuazione delle prove richieste, secondo la norma UNI CEI EN ISO 13485 e riportare l'indicazione della denominazione commerciale del prodotto offerto in sede di gara in coerenza con quanto riportato nelle schede tecniche. Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme all'originale. In caso di disponibilità della documentazione in lingua diversa da quella italiana la Ditta dovrà presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta.

ART. 4 – SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

I servizi di seguito descritti (dall'art. 4 all'art. 8) sono connessi ed accessori alla fornitura oggetto del presente capitolato e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

Il corrispettivo di tali servizi sono da intendersi compresi nel prezzo offerto.

L'attività di consegna dei prodotti, perfettamente identici a quelli aggiudicati, si intende comprensiva di ogni onere relativo a: imballaggio, e successivo suo smaltimento, trasporto, assicurazione, facchinaggio, consegna in porto franco nei luoghi indicati dall'Amministrazione nelle Richieste di Consegna (ordini), eventuali assicurazioni previste dalla normativa vigente, montaggio installazione a regola d'arte, collaudo dei beni forniti.

La consegna e il montaggio dei prodotti deve avvenire entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data dell'ordine.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore. Pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività (compreso l'utilizzo di mezzi di sollevamento).

All'atto della consegna, il Fornitore è tenuto a dare copia della documentazione tecnica (schede tecniche) attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni con quelle descritte in Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel presente Capitolato Tecnico e delle certificazioni attestanti la conformità dei prodotti alle normative di riferimento.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia è consegnata all'Amministrazione. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

La firma posta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo.

L'Amministrazione si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento.

Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Tutte le operazioni di consegna e montaggio dovranno essere concordate con il referente aziendale appositamente designato; qualsiasi problema dovesse presentarsi nel corso di tali attività dovranno essere immediatamente comunicate al referente aziendale.

ART. 5 – COLLAUDO DEI BENI

Al collaudo dei beni si procede contestualmente alla consegna; nel corso di tale attività si eseguiranno le opportune verifiche finalizzate all'accettazione della fornitura.

Il collaudo deve appurare:
• la presenza ed il corretto funzionamento di blocchi ed interblocchi elettrici e meccanici, laddove previsti;
• ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini di legge.

Il collaudo deve essere effettuato alla presenza del referente aziendale.

La merce consegnata resta di proprietà del Fornitore che non può vantare alcun diritto al pagamento sino ad installazione conclusa, ovvero sino a che i beni risultano montati, funzionanti e completi di ogni accessorio e documento eventualmente previsto nel Capitolato Tecnico.

I termini di pagamento inizieranno a decorrere dalla data di accettazione della fornitura (collaudo favorevole).

ART. 6 – RESI PER MERCI NON CONFORMI

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara.

In caso di difformità i prodotti consegnati saranno respinti con documento sottoscritto dai Referenti e il Fornitore dovrà provvedere al loro ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'A.O.

Il ritardo nella sostituzione e/o nel ritiro della merce da parte del Fornitore è considerato come "mancata consegna".

E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

La merce non ritirata entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione può essere inviata al Fornitore addebitando, altresì, ogni spesa sostenuta.

ART. 7 – GARANZIA

Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia full risk (ovvero la garanzia si intende totale, esclusi gli eventuali accessori di consumo se necessari, e comprensiva dei pezzi di ricambio, diritto di chiamata, costo della mano

d'opera ecc.) per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo/accettazione positivo degli stessi.

In tale periodo il Fornitore deve provvedere gratuitamente e con il proprio personale ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la completa funzionalità dei prodotti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'A.O. è tenuta a corrispondere al Fornitore unicamente il costo dei pezzi sostituiti solo nel caso in cui il Fornitore produca apposita documentazione atta a comprovare che i guasti o le rotture sono derivati da un utilizzo improprio da parte dell'A.O. stessa.

Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti forniti, il Fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e la sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, nei tempi e nelle modalità previste per i beni al paragrafo "Resi per merci non conformi".

Il Fornitore deve garantire la stessa linea di arredi e accessori offerti in appalto e presenti in catalogo, per tutto il periodo di garanzia.

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute sono da intendersi a carico del Fornitore (trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d'opera, installazione, ecc).

ART. 8 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Tutte le parti di ricambio degli articoli offerti devono essere reperibili per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di collaudo dei beni e devono essere garantiti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi compresi gli accessori forniti in sostituzione di altri non funzionanti.

ART. 9 -AMMISSIBILITA' E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le ditte interessate devono presentare l'offerta e tutta la documentazione richiesta secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara predisposto dalla stazione appaltante.

ART. 10 – MODALITA' E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata mediante procedura di cottimo fiduciario condotta ai sensi dell'art. 125 Co 11 del d. lgs. 163/2006, con aggiudicazione, relativamente a lotto 1 –LETTI DI DEGENZA ELETTRICI - secondo il criterio di cui all'art. 83 stesso d. lgs. e quindi all'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base dei seguenti parametri e relativo punteggio massimo attribuibile:
A) elementi qualitativi: max punti 60 (sessanta);
B) prezzo: max punti 40 (quaranta).

Il punteggio relativo agli elementi qualitativi sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall'A.O., in base alla proposta di fornitura presentata da ciascun concorrente tenuto conto dei seguenti parametri:

A1) Sezione dedicata al Telaio: max 9 p.

In questa sezione si valuteranno la lunghezza totale del letto (2 p.), larghezza massima del letto (2 p.), carico normale di utilizzo >200 Kg(2 p.), massimo carico di rottura (3 p.).

A2) Sezione dedicata al Piano del letto/Telaio: max 18 p.
In questa sezione si valuterà l'elevazione su leveraggi incolonnati (3 p.), predisposizioni bilaterali per maniglie integrate a scomparsa per auto posizionamento pazienti(4 p.), posizione discesa paziente(3 p.), pannelli rimuovibili per facilitare la pulizia(2 p.), design con superfici lisce prive di interruzioni per facilitarne la pulizia(1 p.), almeno 4 punti d'inserzione aste porta flebo incorporate(1 p.), indicatore di corretto posizionamento paziente(4 p.).

A3) Sezione dedicata alle caratteristiche di emergenza: max 30 p.
In questa sezione si valuteranno la posizione shock(3 p.), meccanismo di blocco tastiera e pediera (3 p.), luce di sicurezza e cortesia bicolore(3 p.), centralina per controllo visite manutentive(4 p.), indicatore altezza minima da terra(2 p.), centralina per controllo utilizzo movimentazione del letto (4 p.), angolo di trenelenburg >16°con indicatore gradi (2 p.), angolo di anti-trend >16° con indicatore di gradi (2 p.), ferma

materassi perimetrali a morsetti regolabili (3 p.), posizione Trendelenburg senza pericolo di inclinare aste porta flebo (4 p.).

A4) Sezione dedicata alla conformità: max 3 p.
Conforme ai requisiti richiesti dalle norme CEI 60601-2-52: certificazione rilasciata da ente certificatore.

Per essere ammessi alla fase dell'apertura delle offerte economiche le ditte concorrenti dovranno conseguire un punteggio pari ad almeno la metà di quello massimo previsto. (Soglia minima di ammissibilità =31).

Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito per intero alla ditta che avrà proposto il prezzo più basso; per le altre ditte il punteggio sarà determinato in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula: punteggio i-esimo = prezzo minimo/prezzo i-esimo x 40.

Il lotto 2 – CARRELLI - sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 82 del D. Lgs 163/2006.

ART. 11 – MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CORRELATE

La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata a mezzo di lettera raccomandata da restituire sottoscritta dal Fornitore per incondizionata accettazione.

Saranno a carico del o degli aggiudicatari gli oneri di pubblicazione del bando di gara, ai sensi della Legge 221/2012 e tutte le eventuali spese correlate alla stipulazione del contratto.

La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso con oneri a carico di chi la richiede.

ART. 12 -DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Ciascun concorrente è obbligato a presentare unitamente all'offerta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo del lotto e/o dei lotti per i quali si intende proporre offerta di partecipazione alla gara.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita in uno dei modi indicati dalla legge 348/1982 e presentata secondo le modalità fissate dal disciplinare di gara.

La cauzione provvisoria sarà restituita e/o svincolata al concorrente risultato non aggiudicatario contestualmente alla notifica dell'aggiudicazione e all'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali assunti, l'aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo, da presentare unitamente alla lettera contratto.

La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo aggiudicato ed è richiesta per la durata di ventiquattro mesi.

Anche tale cauzione potrà essere costituita in uno dei modi indicati dalla legge 348/1982 e presentata secondo le modalità fissate dal disciplinare di gara.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' consentito il sub appalto.

ART. 14 – PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura sarà in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della fattura.

La fattura dovrà essere emessa solo dopo il collaudo favorevole.

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa vigente.

ART. 15 – PENALI, PROVVISTE D'UFFICIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di ritardo nella consegna o di attivazione dei servizi connessi alla fornitura sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale di € 200,00.

La penale sopra indicata verrà applicata anche nel caso di mancata sostituzione dei beni

consegnati risultati difettosi entro i termini concessi dall'A.O.

ART. 16 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d. lgs. 30.06.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), si fa presente che i dati personali forniti dalle ditte concorrenti saranno raccolti presso l'Ente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

ART. 17 -FORO COMPETENTE

Il Foro competente sarà, per ogni evenienza, quello di Napoli.

ART. 18 – RICHIAMO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative in materia di pubbliche forniture.