



"AZIENDA OSPEDALIERA
SPECIALISTICA DEI COLLI"
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

Azienda Ospedaliera dei Colli

U.O.C. Provveditorato

e-mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

Tel. 081 7062616/2307 fax 081 7062321

Prot. 262 del 19.02.2014

CHIARIMENTI SULLA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE VALIDI PER TUTTI I CONCORRENTI.

DOMANDA: chiediamo se sia possibile versare la cauzione provvisoria del 2%, tramite assegno bancario o assegno circolare intestato all'A.O. dei Colli.

RISPOSTA: si, e' possibile.

DOMANDA: BANCHI DA LABORATORIO PER UOC MEDICINA TRASFUSIONALE

- Si chiede se sono disponibili dei disegni fac-simile;
- Come sono fatte le strutture dei banchi in acciaio e le altezze;
- Altezze e dimensioni dell'alzata porta servizi;
- Pensile con ante scorrevoli cosa si intende forma semi ovale;
- Pensile con ante cieche cosa si intende inclinazione frontale;
- Altezze dei banchi, vetrine, pensili e contenitori.

RISPOSTA:

- Non sono disponibili disegni;
- Si confermano le indicazioni già fornite in capitolato.

DOMANDA: ARREDI UOC MEDICINA TRASFUSIONALE

- Letto degenza: manca descrizione;
- Armadio/libreria: mancano dimensioni;
- Schedario: standard, manca descrizione;
- Tavolino basso: standard, manca descrizione;
- Porta riviste: standard, manca descrizione;
- Mobile da ufficio basso: mancano dimensioni;
- Carrello porta bilance/agitatore: standard, manca descrizione;
- Carrello emergenza: standard, manca descrizione;

Azienda Ospedaliera dei Colli

RISPOSTA:

- Letto di degenza: caratteristiche tecniche

1. Superficie letto in 4 sezioni e 3 snodi
 2. Struttura su 4 ruote di diametro min. 125mm con sistema di frenatura centralizzato
 3. Testa letto facilmente sfilabile
 4. Asta porta flebo di diametro adatto anche per pompe, più asta sollevamento malato con triangolo e cinghia regolabile
 5. Alloggiamenti per ulteriori aste in zona testa ed in zona piedi
 6. Porta drenaggi laterali incorporati alla struttura
 7. Schienale elettrico elevabile con indicatore di gradi
 8. Contemporanea elevazione schienale/ginocchia con un solo pulsante
 9. Elevazione elettrica delle ginocchia
 10. Movimentazione meccanica della zona gambe
 11. Altezza variabile elettrica
 12. Batteria auto caricante
 13. N°4 sponde a scomparsa verticale o a ribalta, ammortizzate con minimo ingombro durante la movimentazione, conformi alla norma CEI EN 60601-2-52
 14. Comandi elettrici integrati alle semisponde
 15. Funzioni trendelenburg ed antitrendelenburg elettriche con indicazione di gradi
 16. Portata minima di almeno Kg. 220
 17. Possibilità di utilizzo di qualsiasi tipologia di materasso
 18. Possesso delle Certificazioni ISO 9001 e 13485
- **Standard definizione rilevata dal vocabolario della lingua italiana di Zingarelli " ... valore significativo di una certa grandezza, ricavato come media di valori consuntivi o come valore statisticamente più probabile fra**

Azienda Ospedaliera dei Colli

quelli verificatisi. ... tipico, unificato: formato, prodotto, dimensioni, costo...";

A puro scopo indicativo, in ottemperanza alle richieste di informazioni, si rappresentano le dimensioni orientative.

- Armadio/libreria => Struttura costituita da pannello di particelle di legno spessore 18 mm, resistente al graffio, a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato in entrambe le facce con carta melaminica. Bordi perimetrali costituiti da una miscela di ABS. Con quattro ante, vetro/cieca realizzate con vetro temperato satinato 1 lato spessore 4 mm.
Maniglie realizzate in metallo presso-fuso verniciato colore alluminio.
Munita di serratura. completa di top laterali e superiore
Dim. Cm. 180x46x135 h;
- Schedario => Realizzato in lamiera di acciaio elettrozincata a polveri epossidiche.
Dotati di n. 04 cassette, e serratura indipendente
- Tavolino basso => Struttura in melaminico con bassa emissione di formaldeide.
Dimensioni cm. 60x60x42 h.
- Mobile da ufficio basso => Struttura costituita da pannello di particelle di legno spessore 18 mm, resistente al graffio, a bassa emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato in entrambe le facce con carta melaminica. Bordi perimetrali costituiti da una miscela di ABS. Due ante cieche. Maniglie realizzate in metallo presso-fuso verniciato colore alluminio.
Munito di serratura. Completa di top laterali e superiore
Dim. Cm. 90x46x90 h;
- Carrello emergenza => Struttura del carrello realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, tali da rendere facile la sanificazione, piano di lavoro superiore, cassette laterali e basamento stampati in baydur/rim colorato in massa, antiurto, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, omologato nella classe di auto-estinguenza ul-v0. Fiancate realizzate con profili perimetrali portanti in estruso di alluminio, con pannellature interne in lamiera verniciata a polveri eposi-poliesteri. Piano di lavoro superiore dotato di alzatina integrata su tre lati, con funzione di maniglione spinta, bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi. Vano frontale attrezzato di n ° 2 cassette h. 100 e n° 3 cassette h. 150. Plastico stampato ad iniezione con porta etichetta frontale, carrello dotato dei seguenti accessori:
n. 1 asta portaflebo regolabile in altezza a 4 ganci
n. 1 portabombola ossigeno

Azienda Ospedaliera dei Colli

- n. 1 lastra massaggio cardiaco
- n. 1 coppia barre laterali
- n. 1 alloggio per pompa aspirazione
- Dim. cm. cm89x67x160.

- **Le dimensioni degli arredi sono verificabili in fase di sopralluogo;**

DOMANDA: richiediamo se è previsto o meno il pagamento del contributo AVC.

RISPOSTA: si conferma quanto stabilito in disciplinare. Non è previsto il pagamento di alcun contributo.

DOMANDA: la fidejussione per il 10% dell'importo dei lotti dovrà essere fatta solo in caso di affidamento della fornitura come cauzione definitiva o, alla consegna dell'offerta dovrà essere inserita una garanzia della banca? Questa fidejussione quanto tempo dovrà essere valida?

RISPOSTA: si conferma quanto stabilito in disciplinare.

Punto b6) Dichiarazione di impegno, **contenuta eventualmente anche all'interno della cauzione provvisoria**, rilasciata da un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario) a garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del d. lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La dichiarazione del fideiussore potrà essere contenuta all'interno della cauzione provvisoria e/o con comunicazione a latere predisposta sempre dal fideiussore e, contestualmente alla presentazione dell'offerta.

La cauzione definitiva, dovrà essere di validità corrispondente alla durata del rapporto contrattuale.

**Il Direttore UOC Provveditorato
Dott. Francesco Saverio Paolillo**

dott.ssa Daniela Nenna