

Lotto 2**ARREDI PER UFFICI UOC CHIRURGIA – OSPEDALE CTO**

Rif.	DESCRIZIONE	q.tà
	UFFICIO PRIMARIO	
<u>2.1</u>	Scrivania di dimensioni L.210xp.111 cm. Piano stondato sui due lati lunghi, spessore 12mm, finitura Satinato. Struttura a 4 gambe in alluminio a sezione triangolare spessore 2,5 mm. e di dimensioni mm.97x79, finitura anodizzato brillantato. Calotte di chiusura superiore ed inferiore in pressofusione di alluminio con finitura cromo. Giunto gamba/piano in pressofusione di alluminio con dimensioni mm.220x208x H.118 mm. Piastre sottopiano di attacco al piano in acciaio inox con finitura cromo a sezione tonda diam.35xh.17mm.	1
<u>2.2</u>	Mobile di servizio laterale di dim. L.120xP.60xh.64 cm. con anta e 3 cassetti (serratura a chiave ed 1 ripiano interno). Struttura e frontali in agglomerato ligneo in classe E1. Spessore struttura cm. 1,8; anta e frontalino cassetti con spessore 2,5 cm. Anta completa di serratura a chiave con cerniere con apertura 105° con fermo ammortizzato, con maniglie finitura cromo.	1
<u>2.3</u>	Libreria a giorno direzionale di dim. totali L.183,8xP.35xh.170,5 cm. composta da 4 moduli L.45 cm. a 4 vani, di cui i due centrali completi di pannelli di fondo. Fianchi laterali e centrali in agglomerato ligneo di spessore 3,8 cm. Modulo libreria composto da top, piano base e n°3 ripiani intermedi in agglomerato ligneo di spessore 3,8 cm. N°8 Pannello di fondo in conglomerato ligneo, fresato su i 4 lati per incastro nel vano libreria, di spessore tot. 3,8 cm., di cui 2 cm. sporgenti rispetto al filo esterno del contenitore. Dim. interne vani libreria senza pannello di fondo: L.41,2xP.33xh.37,8 cm. Dim. interne vani libreria con pannello di fondo: L.41,2xP.31,2xh.37,8 cm.	1
<u>2.4</u>	Mobile contenitore direzionale di dim. totali L.95,6xP.47,7xh.84,5 cm. con 2 ante cieche con serratura a chiave e ripiano interno posizionabile. Struttura in agglomerato ligneo rivestito in nobilitato melaminico di qualità E1, spessore 1,8 cm. con bordo in ABS 6/10. Schienale 1,2 cm. Struttura interna disponibile nelle finiture BIANCO / NERO / ALLUMINIO. Ripiano orizzontale interno in metallo (idoneo per cartelle sospese) spessore 2,8 cm. di dim. L.88xp.41 cm. Ante in agglomerato ligneo in classe E1 nelle versioni Impiallacciato in essenza di legno Wengè o verniciato con finitura a poro aperto ed antiriflesso laccato Bianco opaco o in nobilitato Rovere Chiaro, Ebano, Wengè, Noce Canaletto. Bordate su 4 lati con bordo legno stondato antiurto. Dotate di serratura ad aste traslanti e maniglie in pressofusione di zama con finitura cromata. Cerniere con apertura 105° complete di fermo ammortizzato.	
<u>2.5</u>	Poltrona con poggiatesta schienale rete, supporto lombare integrato, elevazione a gas, meccanismo synchron, braccioli reg. 4D, base alluminio lucido, ruote autofrenanti gommate diam. 65. Sedile con inserto in materiale plastico nervato; imbottitura in schiumato a freddo ignifugo senza freon latex free; sottosedile in materiale plastico con traslatore integrato (75mm). Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1IM in ecopelle. Schienale con struttura in materiale plastico (70% nylon 30% fibre di vetro); meccanismo di regolazione in altezza del supporto lombare rivestito in poliuretano integrale morbido con scorrimento manuale verticale in alto ed in basso. Poggiatesta con struttura in polipropilene caricato vetro colore nero, imbottitura resina espansa mm.10 ignifuga. Braccioli in alluminio pressofuso multifunzionale – versione inclinata 12°, regolazione in altezza; rotazione; larghezza, traslazione del pattino avanti e indietro. Meccanismo sincronizzato di sedile e schienale con lama up&down tradizionale. 5 posizioni di blocco. Angolo di oscillazione schienale 22° - angolo oscillazione sedile 9°30'. Regolazione laterale veloce con ritorno automatico della leva. Ampia escursione della molla 50 – 120kgs. E in corso lo studio EPD per la dichiarazione degli impatti ambientali; regolazione dell'altezza del sedile a mezzo di una pompa	1

	a gas. Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucido diam. max 681,5 mm. Rivestimento schienale in rete di supporto 100% Poliestere, spessore 1,5 +/- 0,2mm, estensibile (10-20%) automodellante.	
<u>2.6</u>	Poltroncina attesa rivestimento fascia braccioli in ecopelle colore nero, su ruote. Struttura interna in acciaio, imbottitura schiumato a freddo ignifugo senza freon Base su ruote in nylon diam. 40mm.	2
<u>2.7</u>	Parete armadio tutt'altezza di dim. totali 232,5xp.46,2xh. 338 cm. senza fascia zoccolo inferiore e con veletta superiore da quota 300 cm. a 338 cm. composta da: <ul style="list-style-type: none"> - Vano tecnico di partenza L.16 cm. - modulo porta L.100xh.210,1 cm. + sopralzo L.100 fino a quota h.300 cm.; - modulo armadio L.70,3xh.300 cm.; - modulo terminale angolare curvo. STRUTTURA I fianchi verticali ed i divisori orizzontali sono realizzati in nobilitato melamminico di qualità E1. Spessore cm. 2,2 bordati con guarnizioni in PVC. Assemblaggio struttura con sistema con perni ed eccentrici (senza utilizzo di viti) che consente il montaggio/smontaggio rapido. ANTE/SCHIENALI NOBILITATO Telaio e stipite in estruso di alluminio colore Anodizzato Naturale. Cerniere porta con apertura 180°. Serratura premi/apri. Ripiani in terni in nobilitato melamminico spess. 2,8cm. finitura Alluminio.	1
<u>2.8</u>	Divano 2 posti con braccioli alti e piedini cromati di dimensioni totali L.155xP.82xh.71 cm. Profondità Seduta: 58; Altezza Seduta da Terra: 43; Altezza Schienale Interna: 35; Altezza Bracciolo Interna: 30; Larghezza Seduta: 130; Altezza Bracciolo da Terra: 71. Struttura interna seduta in massello di pioppo rinforzato e cinghie elastiche; Braccioli in multistrato di faggio; Imbottitura in resina espansa 40kg/m3; Cuscini in resina espansa a densità differenziata con rivestimento in dacron. Piedini in acciaio cromato a sezione quadra 20 x 20.	1
<u>2.9</u>	Poltrona 1 posto con braccioli alti e piedini cromati di dimensioni totali L.90xP.82xh.71 cm. Profondità Seduta: 58; Altezza Seduta da Terra: 43; Altezza Schienale Interna: 35; Altezza Bracciolo Interna: 30; Larghezza Seduta: 65; Altezza Bracciolo da Terra: 71. Struttura interna seduta in massello di pioppo rinforzato e cinghie elastiche; Braccioli in multistrato di faggio; Imbottitura in resina espansa 40kg/m3; Cuscini in resina espansa a densità differenziata con rivestimento in dacron. Piedini in acciaio cromato a sezione quadra 20 x 20.	1
<u>2.10</u>	Tavolino di attesa con piano in cristallo acidato diam. 60 cm. Colonna e base piatta cromata diam. 50xh.45 cm.	1
<u>2.11</u>	Armadio spogliatoio per locale wc di dim. totali 150x35xh.204 cm. Struttura in metallo. Armadio composto da: N° 1 modulo L.100 cm. chiuso con ante a battente in nobilitato melamminico completo di n°2 ripiani interni in nobilitato melamminico e n°2 aste appendiabiti. N°1 modulo L.50 cm. a giorno completo di n°4 ripiani interni in metallo	1
STANZA MEDICI		
<u>2.12</u>	Postazione di lavoro operativa di dimensioni totali L.320xp.164xh.72 cm., composta da n°4 piani di dim. 160x80 cm. Piano di lavoro in nobilitato melamminico di qualità E1. Spessore cm. 1,8 con bordo ABS 20/10 stonato antiurto su tutti i lati del piano lavoro Struttura metallica costituita da gambe h.69,5 cm., (n°3 gambe a "ponte" di cui quella centrale con i piedi verticali a passo ridotto per l'utilizzo della postazione lungo tutta la lunghezza del piano), realizzata in tubolare di acciaio a sezione quadrata 4x4 cm. spessore 20/10, piegato e saldato. Piedi livellabili in acciaio con copripiede in ABS cromato. N°2 Traverse per piano di collegamento a sezione quadrata 4x4 cm. spessore 15/10. Colore ALLUMINIO LUCIDO.	1

	<p>Piani lavoro completi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - canaletta di elettrificazione sottopiano raccoglicavi con sezione prof.8xh.8 cm. (n°02 canalette L.140cm.e n°2 L.160cm.); - tappo passacavi con portapenne integrato finitura Silver – diam. 8 cm. 	
<u>2.13</u>	<p>Cassettiera in metallo sottopiano a 3 cassette di dim. totali L.32xp.53,3xh.55,5 cm. Realizzata in lamiera di acciaio; Ruote piroettanti diam. 50mm. Serratura con chiusura centralizzata, chiave pieghevole e cilindro estraibile. Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forno a 200°C. Colore BIANCO.</p> <p>Cassetti in lamiera di acciaio montati su guide semplici su rullini ad estrazione 80%; Dim. utili cassetto L.23xp.48,3xh.10,5 cm.</p>	4
<u>2.14</u>	<p>Poltrona operativa schienale rete, supporto lombare integrato nello schienale, sedile con traslatore, elevazione a gas, meccanismo synchron, braccioli regolabili in altezza, base nylon nera, ruote autofrenanti gommate diam. 50.</p> <p>Sedile con inserto in materiale plastico nervato; imbottitura in schiumato a freddo ignifugo senza freon latex free; sottosedile in materiale plastico con traslatore integrato (75mm). Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1IM in ecopelle .</p> <p>Schienale con telaio in materiale plastico (70% nylon 30% fibre di vetro); meccanismo di regolazione in altezza del supporto lombare rivestito in poliuretano integrale morbido con scorrimento manuale verticale in alto e in basso.</p> <p>Braccioli regolabili in altezza in acciaio cromato con top in polipropilene nero. Meccanismo con movimento sincronizzato del sedile e dello schienale. 5 posizioni di blocco. Angolo di oscillazione schienale 21° - a ngolo oscillazione sedile 12°. Regolazione laterale veloce. Ampia escursione della molla 50 120kgs. Regolazione dell'altezza del sedile con pompa a gas.</p> <p><u>CONFORME ALLA NORMATIVA UNI 1335 – 1 – 2 – 3 TIPO A.</u> <u>GARANZIA 5 ANNI.</u></p>	4
<u>2.15</u>	<p>Pouf su ruote di dimensioni totali L.42xp.42xh.45 cm.</p> <p>Struttura in massello di pioppo, imbottitura in resina espansa 40kg/m3 ignifugo T40RC, ruote diam.50 autofrenante gommata, rivestimento in tessuto ignifugo categoria A</p> <p><u>GARANZIA 5 ANNI.</u></p>	3
<u>2.16</u>	<p>Parete armadio "Spogliatoio" ad ante a tutt'altezza Profondità 46,2 cm. h. 212 cm. senza fascia zoccolo inferiore e veletta superiore.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parete "15 a" L.194 cm. composta da 3 moduli L.50cm. con fasce laterali di compensazione vano in muratura esistente; - Parete "15 b" L.216,5 cm. composta da 3 moduli L.50cm. - Parete "15 c" L.152 cm. composta da 3 moduli L.50cm. - Parete "15 d" L.216,5 cm. composta da 3 moduli L.50cm. <p>STRUTTURA</p> <p>I fianchi verticali ed i divisori orizzontali sono realizzati in nobilitato melamminico di qualità E1. Spessore cm. 2,2 bordati con guarnizioni in PVC. Assemblaggio struttura con sistema con perni ed eccentrici (senza utilizzo di viti) che consente il montaggio/smontaggio rapido.</p> <p>ANTE/SCHIENALI NOBILITATO</p> <p>Sono realizzati in nobilitato melamminico di qualità E1. Spessore cm. 1,8 bordati in ABS stonato antiurto su 4 lati. Montaggio schienali alla struttura a gravità (senza utilizzo di viti). Ante con cerniere a montaggio rapido apertura 105° e serratura a chiave.</p> <p>ACCESSORI</p> <p>Ogni modulo armadio è corredato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Separatori interni SPORCO/PULITO a "Z" realizzati in Mdf laccato testurizzato grana fine colore RAL da definire.. - N°02 aste appendiabiti in metallo cromato (n°01 L . 50cm.+n°01 L.25 cm.) 	1
<u>2.17</u>	<p>Libreria a giorno di dim. totali L.183,8xp.33xh.212 cm. composta da 4 moduli L.45 cm. a 5 vani, senza pannello di fondo.</p> <p>Fianchi laterali e centrali in agglomerato ligneo di spessore 3,8 cm.</p> <p>Modulo libreria composto da top, piano base e n°04 ripiani intermedi in agglomerato ligneo di spessore 3,8 cm.</p> <p>Dim. interne vani libreria senza pannello di fondo: L.41,2xp.33xh.37,8 cm.</p> <p>Dim. interne vani libreria con pannello di fondo: L.41,2xp.31,2xh.37,8 cm.</p>	1

2.18	<p>Libreria a giorno di dim. totali L.273,8xP.33xh.212 cm. composta da 4 moduli L.45 cm. a 5 vani, senza pannello di fondo.</p> <p>Fianchi laterali e centrali in agglomerato ligneo di spessore 3,8 cm.</p> <p>Modulo libreria composto da top, piano base e n°4 ripiani intermedi in agglomerato ligneo di spessore 3,8 cm.</p> <p>Dim. interne vani libreria senza pannello di fondo: L.41,2xP.33xh.37,8 cm.</p> <p>Dim. interne vani libreria con pannello di fondo: L.41,2xP.31,2xh.37,8 cm.</p>	1
CORRIDOIO		
2.19	<p>Panca di attesa a 4 posti.</p> <p>Monoscocca sedile/schienale in metallo traforato.</p> <p>Braccioli iniziali e terminali in tubolare metallico.</p> <p>Struttura con telaio in tubolare di ferro.</p> <p>Dim. L.234xprof.57xh.seduta 48/h. totale 82 cm.</p>	1
2.20	<p>Panca come voce precedente a 3 posti.</p> <p>Dim. L.178xprof.57xh.seduta 48/h. totale 82 cm.</p>	2
SOGGIORNO		
2.21	<p>Tavolo con base da profilo conico e piantana rotonda in acciaio verniciato bianco.</p> <p>Piano circolare in Mdf goffrato bianco</p> <p>Diam. piano 80 / diam. base 46 x h. tot. 74 82 cm.</p>	2
2.22	<p>Sedia attesa con sedile e schienale in polipropilene, struttura a slitta cromata senza braccioli.</p> <p>Sedile in Polipropilene nei colori</p> <p>Schienale in Polipropilene forato</p> <p>Struttura in acciaio cromato diam. 12mm.</p> <p>GARANZIA: 5 ANNI</p>	8
2.23	<p>Mobile contenitore di dim. totali L.187,6xP.47,7xh.84,5 cm. con 4 ante cieche con serratura a chiave e ripiano interno posizionabile.</p> <p>Struttura in agglomerato ligneo rivestito in nobilitato melamminico di qualità E1, spessore 1,8 cm. con bordo in ABS 6/10. Schienale 1,2 cm.</p> <p>Struttura interna disponibile nelle finiture BIANCO / NERO / ALLUMINIO.</p> <p>Ripiani orizzontale interni in metallo (idoneo per cartelle sospese) spessore 2,8 cm. di dim. L.88xp.41 cm. .</p> <p>Ante bordate su 4 lati con bordo legno stondato antiurto.</p>	1
CAPOSALA		
2.24	<p>Postazione di lavoro operativa composta da scrivania di dim. 160x80 e dattilo aggregato di dim. 100x60 cm. Piano di lavoro in nobilitato melamminico di qualità E1. Spessore cm. 1,8 con bordo ABS 20/10 stondato antiurto su tutti i lati del piano lavoro.</p> <p>Struttura metallica costituita da gambe h.69,5 cm., realizzata in tubolare di acciaio a sezione quadrata 4x4 cm. spessore 20/10, piegato e saldato. Piedi livellabili in acciaio con copri piede in ABS cromato. . N°2 Traversi di collegamento in tubolare di acciaio a sezione quadrata spessore 15/10. Colore ALLUMINIO LUCIDO.</p> <p>Piano lavoro completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - canaletta di elettrificazione sottopiano raccogliacavi con sezione prof.8xh.8 cm. L.160cm;; - tappo passacavi con portapenne integrato finitura Silver – diam. 8 cm. 	1
2.25	<p>Cassettiera in metallo sottopiano a 3 cassetti di dim. totali L.32xp.53,3xh.55,5 cm. Realizzata in lamiera di acciaio; Ruote piroettanti diam. 50mm. Serratura con chiusura centralizzata, chiave pieghevole e cilindro estraibile. Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forno a 200°C. .</p> <p>Cassetti in lamiera di acciaio montati su guide semplici su rullini ad estrazione 80%; Dim. utili cassetto L.23xp.48,3xh.10,5 cm.</p>	1

2.26	<p>Poltrona operativa schienale rete, supporto lombare integrato nello schienale, sedile con traslatore, elevazione a gas, meccanismo synchron, braccioli regolabili in altezza, base nylon nera, ruote autofrenanti gommate diam. 50.</p> <p>Sedile con inserto in materiale plastico nervato; imbottitura in schiumato a freddo ignifugo senza freon latex free; sottosedile in materiale plastico con traslatore integrato (75mm). Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1IM in ecopelle</p> <p>Schienale con telaio in materiale plastico (70% nylon 30% fibre di vetro); meccanismo di regolazione in altezza del supporto lombare rivestito in poliuretano integrale morbido con scorrimento manuale verticale in alto e in basso.</p> <p>Braccioli regolabili in altezza in acciaio cromato con top in polipropilene nero. Meccanismo con movimento sincronizzato del sedile e dello schienale. 5 posizioni di blocco. Angolo di oscillazione schienale 21° - angolo oscillazione sedile 12°. Regolazione laterale veloce. Ampia escursione della molla 50 120kgs. Regolazione dell'altezza del sedile con pompa a gas.</p> <p>CONFORME ALLA NORMATIVA UNI 1335 – 1 – 2 – 3 TIPO A. GARANZIA 5 ANNI</p>	1
2.27	<p>Sedia attesa con sedile e schienale in polipropilene, struttura a slitta cromata senza braccioli.</p> <p>Sedile in Polipropilene .</p> <p>Schienale in Polipropilene</p> <p>Struttura in acciaio cromato diam. 12mm.</p> <p>GARANZIA: 5 ANNI</p>	2
2.28	<p>Parete armadio tutt'altezza di dim. totali 268xp.46,2xh. 285 cm. senza fascia zoccolo inferiore, con modulo a ponte sovrapporta e 2 moduli laterali con altezza 285 cm. Modulo da cm. 68,5 senza anta.</p> <p>STRUTTURA</p> <p>I fianchi verticali ed i divisori orizzontali sono realizzati in nobilitato melamminico di qualità E1. Spessore cm. 2,2 bordati con guarnizioni in PVC. Assemblaggio struttura con sistema con perni ed eccentrici (senza utilizzo di viti) che consente il montaggio/smontaggio rapido.</p> <p>ANTE/SCHIENALI NOBILITATO</p> <p>Sono realizzati in nobilitato melamminico di qualità E1. Spessore cm. 1,8 bordati in ABS stondata antiurto su 4 lati. Montaggio schienali alla struttura a gravità (senza utilizzo di viti). Ante con cerniere a montaggio rapido apertura 105° e serratura a chiave. .</p> <p>Ripiani interni in nobilitato melamminico spess. 2,8cm. finitura Alluminio.</p>	1
MEDICO DI GUARDIA		
2.29	<p>Postazione di lavoro operativa composta da scrivania di dim. 140x160 cm. Piano ignifugo. Spessore cm. 1,8 con bordo ABS 20/10 stondata antiurto su tutti i lati del piano lavoro.</p> <p>Struttura metallica costituita da gambe h.69,5 cm., realizzata in tubolare di acciaio a sezione quadrata 4x4 cm. spessore 20/10, piegato e saldato. Piedi livellabili in acciaio con copri piede in ABS cromato. . N°2 traverse di collegamento in tubolare di acciaio a sezione quadrata spessore 15/10. Colore ALLUMINIO LUCIDO.</p> <p>Piano lavoro completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - canaletta di elettrificazione sottopiano raccogliacavi con sezione prof.8xh.8 cm. L.120cm;; - tappo passacavi con portapenne integrato finitura Silver – diam. 8 cm. 	1
2.30	<p>Cassettiera in metallo sottopiano a 3 cassette di dim. totali L.32xp.53,3xh.55,5 cm. Realizzata in lamiera di acciaio; Ruote piroettanti diam. 50mm. Serratura con chiusura centralizzata, chiave pieghevole e cilindro estraibile. Verniciatura a polveri previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forno a 200°C.</p> <p>Cassetti in lamiera di acciaio montati su guide semplici su rullini ad estrazione 80%; Dim. utili cassetto L.23xp.48,3xh.10,5 cm.</p>	1
2.31	<p>Poltrona operativa schienale rete, supporto lombare integrato nello schienale, sedile con traslatore, elevazione a gas, meccanismo synchron, braccioli regolabili in altezza, base nylon nera, ruote autofrenanti gommate diam. 50.</p> <p>Sedile con inserto in materiale plastico nervato; imbottitura in schiumato a freddo ignifugo senza freon latex free; sottosedile in materiale plastico con traslatore</p>	

	<p>integrato (75mm). Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1IM in ecopelle Schienale con telaio in materiale plastico (70% nylon 30% fibre di vetro); meccanismo di regolazione in altezza del supporto lombare rivestito in poliuretano integrale morbido con scorrimento manuale verticale in alto e in basso.</p> <p>Braccioli regolabili in altezza in acciaio cromato con top in polipropilene nero. Meccanismo con movimento sincronizzato del sedile e dello schienale. 5 posizioni di blocco. Angolo di oscillazione schienale 21° - a ngolo oscillazione sedile 12°. Regolazione laterale veloce. Ampia escursione della molla 50 120kgs. Regolazione dell'altezza del sedile con pompa a gas.</p> <p><u>CONFORME ALLA NORMATIVA UNI 1335 – 1 – 2 – 3 TIPO A.</u> <u>GARANZIA 5 ANNI.</u></p>	1
<u>2.32</u>	<p>Sedia attesa con sedile e schienale in polipropilene, struttura a slitta cromata senza braccioli.</p> <p>Sedile in Polipropilene .</p> <p>Schienale in Polipropilene forato</p> <p>Struttura in acciaio cromato diam. 12mm.</p> <p><u>GARANZIA: 5 ANNI</u></p>	2
<u>2.33</u>	<p>Mobile contenitore di dim. totali L.90xP.35xh.120 cm. con 2 ante cieche in conglomerato ligneo ignifugo classe E1 con serratura a chiave e ripiano interno posizionabile.</p> <p>Struttura in agglomerato ligneo rivestito in nobilitato melamminico di qualità E1, spessore 1,8 cm. con bordo in ABS 6/10. Schienale 1,2 cm.</p> <p>Struttura interna disponibile nelle finiture BIANCO / NERO / ALLUMINIO.</p> <p>Ripiani orizzontale interni in metallo.</p> <p>Ante disponibili nelle finiture: Grigio Chiaro, Bianco, Rovere Chiaro. Bordate su 4 lati con bordo legno stondato antiurto.</p>	1
<u>2.34</u>	<p>Divano con seduta unica e con braccioli e piedini cromati di dimensioni totali L.195xP.82xh.71 cm.</p> <p>Profondità Seduta: 58; Altezza Seduta da Terra: 43; Altezza Schienale Interna: 35; Altezza Bracciolo Interna: 12; Larghezza Seduta: 170; Altezza Bracciolo da Terra: 51.</p> <p>Struttura interna seduta in massello di pioppo rinforzato e cinghie elastiche;</p> <p>Braccioli in multistrato di faggio; Imbottitura in resina espansa 40kg/m3; Cuscini in resina espansa a densità differenziata con rivestimento in dacron</p> <p>Piedini in acciaio cromato a sezione quadra 20 x 20</p> <p>Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1IM in ecopelle</p> <p><u>GARANZIA 5 ANNI.</u></p>	1
<u>2.35</u>	<p>Tavolino di attesa con piano in nobilitato melamminico diam. 60 cm.</p> <p>Colonna e base piatta cromata diam. 50xh.45 cm.</p>	1

NB. le misure indicate costituiscono delle indicazioni base che il concorrente può variare nel proprio progetto di arredamento, fermo restando la funzionalità del prodotto e a condizione che non determinino un cambiamento radicale del bene.